



strautmann



Vůz na řezanku

Giga-Trailer



Robustní & výkonný Strautmann Giga-Trailer

**Přední čelo s
hydraulickým sklápěním**

**Mechanická
indikace
zadního čela**
pro snadnou kontrolu



Nerezavějící plastové dno
pro snadné vyprazdňování

**Nástavba coby
volitelné vybavení**
pro zvýšení přepravního
objemu



**Dávkovací válce coby
volitelné vybavení**
pro rovnoměrné
vyprazdňování

Strautmann Giga-Trailer „02“

Osvědčený vůz na řezanku
Vůz Giga-Trailer od firmy
Strautmann doznal zásadních
změn a nyní se představuje
v lehčím, jednodušším a
robustnějším provedení.

- Maximální objem
- Snadná manipulace
- Rychlé vyprazdňování



Obsah

Od nástavby až po podvozek	4-5
Chytré dávkování & ovládání	6
Technické údaje	7

Robustní provedení a dlouhá životnost Od nástavby až po podvozek

STRAUBER Giga-Trailer 4002



Stabilní konstrukce

- Celooceľová nástavba s vyztuženými klancemi
- Příčná trubka pro dodatečné zajištění stability



Praktické přední čelo

- S hydraulickým sklápěním
- Nižší překládací výška při sklizni
- S mechanickou indikací zadního čela



Vstupní dvířka ve výšce řidiče

- Na přání u strojů bez dávkovacích válců
- Sériově u dávkovacích vozů



Efektivní zakrytí ložného prostoru

- Snadné hydraulické ovládání
- Bezpečná přeprava řezanky beze ztrát



Výkonný pohon dopravního dna

- Posuvový mechanismus instalovaný uprostřed
- Hydraulický pohon přes dva dieselové motory
- Mechanický pohon u vozů s dávkovacím agregátem (hydraulický pohon na přání)



Robustní podlahový dopravník

- Desky dna z plastu pro optimální klouzání řezanky
- Řetězy z kruhové oceli s lištami s velkým záběrem zajišťují rovnoměrný posuv řezanky
- Automatické napínáky řetězu



Úzká oj

- Maximální rejď pro optimální manévrování
- Horní připojení s vlečným okem je u GT 4002 sériové (spodní připojení na přání)
- U GT 4602 & GT 5402 je spodní připojení se závěsem K80 sériové



Komfortní odpružení oje

- Sériově
- Silentbloky zajišťují spolehlivé odpružení
- Hydraulické odpružení oje na přání u vozů GT 4602 & GT 5402



Tandemový boogie podvozek

- U vozu Giga-Trailer 4002
- Parabolické odpružení
- Přípustná celková hmotnost 20 t, popř. 21 t



Hydraulický tandemový podvozek

- U vozu Giga-Trailer 4602
- Hydraulické vyrovnávání náprav
- Přípustná celková hmotnost 24 t
- Hydraulické odpružení pro maximální jízdní komfort na přání



Hydraulický podvozek Tridem

- U vozu Giga-Trailer 5402
- Nižší tlak na půdu
- Přípustná celková hmotnost 34 t
- 1. a 3. náprava s elektrohydraulickým nuceným řízením
- Hydraulické odpružení pro maximální jízdní komfort na přání



Elektronické nucené řízení

- U GT 4002 & 4602 na přání
- U GT 5402 sériově
- Pro vysoký jízdní komfort a bezpečnost

Chytré dávkování & ovládání



Rychlé a snadné vyprazdňování

- Otevření celého zadního čela
- Mechanické zajištění zadního čela pro přepravu beze ztrát
- Dva dávkovací válce na přání
- Rovnoměrné ukládání na silu

Varianty ovládání



Snadné přímé připojení

- Jednoduché & robustní provedení
- U GT 4002 & 4602 sériově
- Nastavení rychlosti posuvu dopravního dna prostřednictvím regulace průtoku oleje na traktoru



Přímé připojení

- S přepínáním 2 rychlostí hydraulického škrabákového dna, vč. ovládacího panelu
- Na přání s elektronickým monitorováním zadního čela a event. dávkovacích válců



Elektrohydraulické komfortní ovládání

- Snadné & bezpečné ovládání
 - U GT 5402 sériově
- U hydraulického škrabákového dna:
- Plynulé elektrické nastavení rychlosti dopravního dna pomocí potenciometru
 - Monitorování otáček s automatickým zastavením dopravního dna



Vůz na řezanku Giga-Trailer (40 km/h)

Technické údaje

Typ		Giga-Trailer 4002 (DO)	Giga-Trailer 4602 (DO)	Giga-Trailer 5402 (DO)
Rozměry				
Rozměry s pneumatikami		710/50 R 26,5	710/50 R 26,5	710/50 R 26,5
Celkové rozměry				
Délka	m	8,42	9,98	11,30
Šířka	m	2,55	2,55	2,55
Vnější šířka kol	m	2,81	2,81	2,81
Výška*	m	3,79	3,84	3,84
Rozměry ložného prostoru				
Délka	m	6,92	8,21	9,76
Šířka (kónická)	m	2,34 / 2,39	2,34 / 2,39	2,34 / 2,39
Výška	m	2,12	2,12	2,12
Příp. celková hm.				
Spodní připojení	kg	21.000	24.000	34.000
Vlastní hmotnost	kg	6.400 (6.700)	7.800 (8.100)	10.300 (10.600)
Ložný objem	m ³	35,5	41,0	48,5
vč. nástaveb 160 mm	m ³	38,0	44,0	52,0

* s nástavbou 160 mm



strautmann



Mateřský závod firmy Strautmann v Bad Laer

Podnik B. Strautmann & Söhne GmbH u. Co. KG je středně velký rodinný podnik sídlící v okrese Osnabrück. V současné době je v jeho čele již třetí generace majitelů, kteří jej před 80 roky založili. Ve druhém, moderně zařízeném výrobním závodu ve Lwówku (Polsko) vyrábí společnost Strautmann vedle jednotlivých strojních komponent i součásti svého výrobního programu, do něhož patří

sklápěcí přívěsy, vybírací silážní lopaty nebo vykusovače siláže. Coby výrobce zemědělských strojů s širokým polem působnosti - krmné vozy, sběrací vozy, univerzální rozmetadla a přepravní technika i technika pro dávkování zařízení na výrobu bioplynu - je firma Strautmann kompetentním partnerem téměř pro každého zákazníka působícího v těchto průmyslových odvětvích.



Pol-Strautmann



B. Strautmann & Söhne GmbH u. Co. KG

Bielefelder Straße 53 · D-49196 Bad Laer · Tel.: +49(0)5424/802-0 · info@strautmann.com · www.strautmann.com