



strautmann



Traktorový návěs

**SMK
1602 - 2402**



Pádné argumenty & promyšlené detaily

Traktorové návěsy značky Strautmann jsou určeny pro intenzivní využití v náročných pracovních podmínkách. Velký ložný objem lze ještě zvětšit pomocí nástaveb a tím jej přizpůsobit Vaším požadavkům.

Přeprava siláže či jiných sypkých materiálů - traktorový návěs Strautmann je tím správným vozidlem pro spolehlivou a efektivní přepravu.

Nástavby 600 nebo 800 mm

– odklápění pro snížení
nakládací výšky (volitelné
vybavení)



Hydraulické zadní

čelo s pryžovým
těsněním



Kontrolní průzor

v čele korby pro ideální přehled o přepravované siláži

Výškově stavitelná, odpružená oj

pro připojení do horního i spodního závěsu



Kónická korba

- Spolehlivé vykládání beze zbytků i v případě lepkavých materiálů

Hydraulické zadní čelo

- s mechanickým zajištěním pro bezpečnou přepravu
- pryžové těsnění pro absolutně těsné uzavření

Okénko na obilí

- sériově s hradítkem (možnost aretace) a násypkou
- pro optimální dávkování

Hydr. sklápění čela korby

- volitelné vybavení
- nižší překládací výška při sklizni

Sklopné nástavby

- hydraulické ovládání na přání
- zajištění pomocí praktických pákových uzávěrů
- bezproblémové otevírání zadního čela i se sklopenými nástavbami

Hubice závěsu s kolíkem (zatížení tažného zařízení 8t)

Volitelné vybavení:

- pneumatické a hydraulické přípojky pro 2. vozidlo
- automatická hubice závěsu se zatížením tažného zařízení 18t



Obdélníkový rám

- maximální stabilita a životnost
- konstrukce s optimalizovanou hmotností



4pružinový podvozek

- velká vzdálenost parabolických pružin
- dobrá stabilita na silnici



Hydraulické podepření zadní nápravy

- volitelné vybavení v případě 4pružinového podvozku
- automatické podepření zadní nápravy při sklápění



Robustní ochrana proti podjetí

- chráněná světla



Hydraulický podvozek

- varianta pro SMK 2402



Celoocelová vana s dlouhou životností

- průběžná tloušťka vany 4mm
- ocel S 355
- vysoká stabilita díky hranatému profilu bočnic a masivním klancím



Praktický žebřík

- sklopný
- pozinkovaný



Kontrolní průzory v čele korby

- dobrý výhled do ložného prostoru přímo z traktoru

Technické údaje

Traktorový návěs SMK 1602 - 2402

Technische Daten

Typ		SMK 1602	SMK 2002	SMK 2102	SMK 2402
Délka	m	6,63	7,13	8,21	9,26
Výška plošiny	m	1,34	1,40	1,55	1,55
přip. celková hmotnost					
přip. celková hmotnost	kg	16.000	20.000	20.000	24.000
Užitečná hmotnost	kg	ca. 11.000	ca. 14.400	ca. 13.500	ca. 16.500
Vnitřní rozměry skříně					
- délka plošiny (vnitřní)	m	5,00	5,50	6,25	7,50
- šířka plošiny (vnitřní)	m	2,28 - 2,32	2,28 - 2,32	2,28 - 2,32	2,28 - 2,32
Ložný objem					
- Ložný objem	m ³	17,2	19,0	21,6	25,9
- v případě 600 mm nástavby	m ³	24,7	26,6	30,2	36,2
- v případě 800 mm nástavby	m ³	-	29,1	33,1	39,7
Dodatečné údaje					
Zvedací síla 1. stupně válce při 180 barech	kg	27.000	27.000	33.500	42.800
Úhel sklápění dozadu cca	°	51	51	51	51

	SMK 1602	SMK 2002	SMK 2102	SMK 2402
Základní vybavení				
Rám / podvozek	- stabilní obdélníkový rám - světlá dle StVZO (podmínky pro provoz pro pozemních komunikací) a zásuvka pro přívěs - Dva základací klíny s držákem			
Most	- Kónická, hranatá celoodcelová vana 4 mm - hydraulické zadní čelo			
Sklopné zařízení	- Kvalitní sklápěcí válec s kardanovým uložením - S rychlospojkou pro připojení k hydraulice traktoru			
Brzdy	- Čtyřpružinový kyvadlový podvozek s parabolickým odpružením 2 brzděné nápravy, rozchod 1950 mm, brzda 400x80 FAD - 40 km/h 2 brzděné nápravy, rozchod 2000 mm, brzda 410x120 BPW - 40/60 km/h 2 brzděné nápravy, rozchod 2100 mm, brzda 410 x 120 BPW - 40/60 km/h 2 brzděné nápravy, rozchod 2100 mm, brzda 410 x 180 BPW - 40/60 km/h			
Připojení	- Výškově stavitelná, odpružená oj pro připojení do horního i spodního závěsu - mechanický zvedák, dvoustupňový - mechanický závěs, závěs K80 sériově			





strautmann



Mateřský závod firmy Strautmann v Bad Laer

Podnik B. Strautmann & Söhne GmbH u. Co. KG je středně velký rodinný podnik sídlící na jihu Dolního Saska. V současné době je v jeho čele již třetí generace majitelů, kteří jej před 80 roky založili. Ve druhém, moderně zařízeném výrobním závodu ve Lwówku (Polsko) vyrábí společnost Strautmann vedle jednotlivých strojních komponent i součásti svého výrobního programu,

do něhož patří sklápěcí přívěsy nebo vykusovače siláže. Coby výrobce zemědělských strojů s širokým polem působnosti - krmné vozy, sběrací vozy, univerzální rozmetadla a přepravní technika i technika pro dávkování zařízení na výrobu bioplynu - je firma Strautmann kompetentním partnerem téměř pro každého zákazníka působícího v těchto průmyslových odvětvích.



Pol-Strautmann



B. Strautmann & Söhne GmbH u. Co. KG

Bielefelder Straße 53 · D-49196 Bad Laer · Tel.: +49(0)5424/802-0 · info@strautmann.com · www.strautmann.com