



strautmann



Rozmetadlo s nízkou ložnou plochou

TS-Rozmetadlo



Vysoký výkon & robustní provedení

-Nové rozmetadlo TS 160 od firmy Strautmann

Masivní rozmetací ústrojí se 2 válci
pro maximální objem rozmetaného
materiálu a dlouhou životnost

Velká vana
Nízko umístěné těžiště
a nízká nakládací výška



Stabilní dopravní dno
se dvěma řetězy
z kruhové oceli
s lomovým zatížením
28 t na řetěz

Stabilní náprava
S velkými pneumatikami a
tudiž s nízkým valivým
odporem

Vysoký výkon díky robustní technice



Vana & dopravní dno

- Vana ve tvaru V díky hranatému profilu
→ Pozinkovaná plošina a 4 mm bočnice
- Snadné vyprazdňování díky kónické konstrukci
- Nástavby jako volitelné vybavení pro maximální ložný objem
- Robustní dopravní dno se dvěma masivními řetězy z kruhové oceli (tloušťka 16 mm)
- Optimální vyprázdnění díky čistícím lištám
- Pohon zajišťuje výkonný hydromotor a samočisticí řetězové pastorky



Vertikální rozmetací ústrojí

- Dva vertikální válce o průměru 880 mm
- Rozmetací lopatky na spodním konci pro jemný rozhoz
- Rozměry rozmetacího ústrojí - výška 1,65 m a šířka 1,71 m - pro maximální efektivitu rozmetání
- 10 mm rozmetací šneky a 12 mm frézovací zuby garantují dlouhou životnost
- Jištění pomocí vačkové spojky



Robustní podvozek

- Jednoduchá náprava BPW
- Lze použít velké pneumatiky s průměrem nad 2 metry
- Technicky přípustné zatížení nápravy 12 t
- Štíhlá oj pro snadné manévrování
- Sériové odpružení oje pomocí listových per

Varianty dna Strautmann



Snadné přímé připojení:

- Nastavení rychlosti škrabákového dna na předním čele

Přímé připojení s E-Control light:

- Monitorování otáček rozmetacího ústrojí, nastavení rychlosti a reverzní chod škrabákového dna

Elektrohydraulika s E-Control:

- Ovládání pomocí páčkových přepínačů, přívádění oleje přes hydraulický rozvaděč nebo hydrauliku Load-Sensing



Technické údaje

TS 160
Když pneumatika 710/70 R 38

Rozměry	
Délka [m]	8,84
Výška [m]	3,35
Vnější šířka kol [m]	3,00
Nakládací výška [m]	2,75
Vlastní hmotnost	
s Zválným rozmetacím ústrojím [kg]	6.600
příp. celková hmotnost	
příp. celková hmotnost [kg]	14.000
Techn. celková hmotnost [kg]	16.000
Potřebný příkon	
Potřebný příkon od [kW/KS]	88/120
Vnitřní rozměry skříně	
Délka po mezistěnu [m]	5,43
Délka po rozmetací ústrojí [m]	6,00
Výška [m]	1,38
Šířka dole [m]	1,45 - 1,49
Šířka nahoře [m]	1,75 - 1,79
Šířka nahoře (s nástavbami) [m]	2,28
Výška mezistěny	
Výška mezistěny [m ³]	15,9
Výška mezistěny ložný objem [m ³]	14,4
Výška	
Výška rozmetacího ústrojí [m]	1,65
rozmetadlo na široké rozmetání [m]	1,65





www.strautmann.com

B. Strautmann & Söhne GmbH u. Co. KG



Bielefelder Straße 53
D-49196 Bad Laer
Tel.: +49(0)5424/802-0
Fax: +49(0)5424/802-76
info@strautmann.com