

Secí stroj  
**Gaspardo CORONA 600**  
 Předváděcí stroj – 1400ha



**CORONA a CORSARO** jsou ideálním řešením pro velké farmáře nebo službaře, kteří potřebují zpracovat velké plochy v krátkém čase. Vysoká pracovní rychlost (**10 to 15 km/h**), kombinovaná s pasivním zpracováním (diskový podmítač) a velký zásobníkem (**3500 l**) umožní snížit náklady – palivo a pracovní čas.

Rám je navržen s proporcemi pro velmi těžké podmínky a pro dlouhou životnost. Stroj může fungovat jak na již připravených půdách, tak při přímém setí díky váze zásobníku nad diskovou sekci! Vysoká světlá výška rámu, **770 mm**, zajišťuje plynulý tok půdy a rostlinných zbytků bez ucpávání.

Široké disky diskových bran (510 mm) dovolují při vysoké pracovní rychlosti (10-15 km/h) správně připravit seťové lůžko: disky přichycené na **silentblocích** snižují potřebu údržby.


**Pracovní hloubka je** nastavitelná na hydraulických pístnicích, které jsou situovány na rámu a přidržují rám s disky.



**PERFECTA – perfektní setí s naší novou secí sekcí 2 rámy nesoucí secí botky ve 2 řadách má za následek, že délka všech ramen botek stejnou délkou: to vylepšuje rovnoměrné dotížení a hloubku setí každé botky, pružiny (nebo gumové dumpery) ztrácí časem pružnost. Široké řádkování zabraňuje ucpání.**

Dva rámy jsou společně propojeny pro co nejjednodušší nastavení jednotné hloubky a přítlaku všech jednotek. Rozteč mezi přední a zadní řadou botek je 575mm a průměry disků jsou 370mm.

Dvojdiskové secí botky jsou doplněny hloubkovými koly s polyuretanovými plášti, které zabraňují lepení zeminy na pláště.



**Specifikace:**

- Závěs do ramen cat.3
- Zadní TBZ kat. 2 a 3
- Doporučovaný výkon 300k (verze 400 – 250k)
- Pohon ventilátoru hydraulicky z traktoru
- Kapacita zásobníku 3500l
- Elektrické dávkování osiva
- ISOBUS připojení vč. Muller Electronic BASIC TERMINAL
- Kalibrační a výpustový otvor
- Elektrohydraulické nastavení pozice secího stroje, hloubky setí a hloubky zpracování půdy
- Schůdky se zábradlím
- Pneumatikový pěch – 12kol o rozměrech 405/70R20 verze 400 – 10kol)
- 2řady disků Ø510mm samostatně uložených na silentblocích
- Počet disků 48 (verze 400 – 32)
- Patentovaný FLEXEED dávkovací systém vč. Válečku G1000, F25-125 a N500
- Dvě řady nezávisle uchycených diskových botek na paralelogramu
- Rozteč řádků 15cm
- Vypínání kolejových řádků 2+2
- Zavlačovací brány
- Dělicí hlava vně zásobníku
- Vzduchové brzdy a osvětlení
- 2 zadní kamery
- Pracovní světla vnější i v násypce a u dávkovacího ústrojí
- Hydraulické znamenáky
- Pracovní rychlost 8-15km/h



**Cena stroj Corona 600 po slevě**

Ex-work Bisio Tišnov

**45 000 Eur / 1 237 500 Kč bez DPH**