

Nabídka na nosič WTC Písečná Portýr 12

Traktorový nosič kontejnerů PORTÝR 12 s celkovou povolenou hmotností 18 500 kg (variantně 16 500 kg) a nosností 12 000 kg. PORTÝR 12 je vybaven opruženou tandem nápravou ADR (40 km/hod.), natahovacím teleskopickým mechanismem, odpruženou ojí, hydraulickou podpěrou oje, automatickou parkovací brzdou, aktivním/hydraulickým jištěním kontejneru, automatickým zátěžovým regulátorem brzd a mnohým dalším.



Specifikace standardního vybavení:

- tandemová odpružená náprava ADR
- celková povolená hm. 18 500 kg (16 500 kg)
- nosnost 12 000 kg
- optimální délka kontejneru: 5,3 m
- délka kontejner min/max: 4,5 – 5,3 m
- hydraulické zajišťování kontejneru
- teleskopický hákový mechanismus
- výška háku 1 340 nebo 1 570 mm
- odpružené oje - výškově nastavitelné oje
- hydraulická podpěra oje
- automatická parkovací brzda
- automatický zátěžový regulátor brzd
- jištění proti poškození mechanismu
- opotřebitelné prvky mechanismu demontovatelné (dosedací konzoly, rolny)
- přímé napojení na traktor (ve standardu 3 hydr. okruhy)
- tažné oko pevné 50 nebo 40 mm nebo K-80
- příprava pro vyvažovací táhlo
- rychlost 40 km/hod
- polyuretanový lak
- + kola na požádání

Volitelná výbava:

- 6-ti cestný elektromagnetický ventil (rozdvojení hydr. okruhu)
- ovládání elektrohydr. rozvaděčem s rádiovým ovládáním (pohon kardan – čerpadlo)
- ovládání elektrohydr. rozvaděčem s rádiovým ovládáním (pohon napřímo z traktoru)
- TANDEM odpružená říditelná náprava ADR – vlečná
- TANDEM odpružená říditelná náprava ADR – nucené řízení
- vzduchové pružení náprav
- vyvažovací táhlo (bezpečnostní prvek zajišťující stabilitu podvozku při natahování)
- nastavitelná výška háku manuální (1 340 + 1 570 mm)
- závěs oko 50 mm otočné
- barva na přání **ZDARMA**
- krabice na nářadí

Neváhejte nás kontaktovat!

info@biso.eu, +420 606 183 360

www.biso.eu