

## Nabídka univerzálního kypřiče na vyzkoušení

Firma:	NEWIA s.r.o.
Adresa:	Americká 404; 345 61 Staňkov
DIČ:	CZ29119201
IČ:	29119201
Telefon:	+ 420 602 816 858
e-mail:	halada@newia.cz
Vypracoval:	Aleš Halada

Datum: 27.7.2014

Platnost: 2 měsíce



### KÖCKERLING

### ALLROUNDER 600 Profiline

#### Popis stroje:

- **Kypřič pro zpracování seťového lůžka a mělkou podmítka ALLROUNDER**
- Teleskopicky výsuvné tažné oje pro všechny typy závěsů.
- Široká pracovní kola zaručují dodržení nastavené pracovní hloubky.
- Čtyřřadá konstrukce pracovních orgánů.
- Rozmístěné nivelátory před utužovacím válcem urovnávají povrch půdy.
- Dvojitý STS válec pro dodržení pracovní hloubky, drcení hrud a přiměřené zpětné utužení.

#### Oblast využití stroje:

1. První velice mělká podmítka při menším množství rostlinných zbytků.
2. Druhá kultivace půdy k likvidaci vzrostlého výdrolu a rovnoměrnému rozprostření rostlinných zbytků na povrchu.
3. Poslední operace k vytvoření seťového lůžka.
4. Urovnání povrchu půdy po posledním zpracování půdy na zimu.

Varianty pracovních záběrů: 600 / 750  
900 / 1200

#### Proč používat stroj Köckerling ALLROUNDER

- ✓ Nastavení pracovní hloubky je mechanické, na předních pracovních kolech a vzadu na drobicím válci.
- ✓ Stabilní dodržení nastavené pracovní hloubky.
- ✓ Pevná slupice HERKULES 70mm x 12mm.
- ✓ Vysoká životnost, žádná údržba.
- ✓ Délkově nastavitelné teleskopické oje
- ✓ Dvojitý STS válec 530mm optimálně drcí a přiměřeně utužuje zpracovanou půdu.
- ✓ Vzadu umístěné nastavitelné 13 mm silné zavlačovače rovnoměrně rozmístují rostlinné zbytky a doladují strukturu.



## Zkušenosti z provozu

- Spotřeba paliva při zpracování: 2,5 - 5 l/ha.
- Náklady na opotřebitelné díly: Ø 2 €/ha.
- Výkonnost stroje: 1,0 – 1,2 ha za hodinu na metr záběru.
- Rovnoměrné rozprostření rostlinných zbytků na povrchu půdy.
- Úspora vláhy při velmi mělké podmítce.
- Vytvoření seťového lůžka jedním přejezdem.
- Šetrné a rychlé zpracování půdy.
- Vysoká plošná výkonnost a tahová nenáročnost.
- Nízká spotřeba paliva.
- Vysoká životnost stroje díky jedinečné konstrukci rámu, použití vysoce kvalitních materiálů a speciálních komponentů.



### Podmínky zápůjčky :

<b><u>KÖCKERLING VECTOR 460</u></b>		
<b>Zdarma</b>		<b>10 ha</b>
<b>Za každý další odpracovaný ha (cena uvedena včetně želez)</b>		<b>350 Kč/ha</b>
<i>Vlastní traktor</i>		
<i>Místo odběru a vrácení NEWIA Staňkov, případně dle dohody</i>		
<i>Vrácení stroje v nepoškozeném stavu</i>		
<i>Vrácení stroje v čistém stavu</i>		

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.