

Nabídka kypřiče na vyzkoušení

Firma:	NEWIA s.r.o.
Adresa:	Americká 404; 345 61 Staňkov
DIČ:	CZ29119201
IČ:	29119201
Telefon:	+ 420 602 816 858
e-mail:	halada@newia.cz
Vypracoval:	Aleš Halada

Datum: 27.7.2014

Platnost: 2 měsíce



KÖCKERLING

REBELL 5 Profiline

Popis stroje:

- Diskový podmítač s dvěma řadami vykrojovaných disků o průměru 620 mm, které jsou uchyceny na pružných elementech známých z podmítače Vario = **žádné čepy ani ložiska**
- Dvě svahová krojidla pro práci na svazích.
- Vlastní disky mají bezúdržbová ložiska.
- Úhel řezání je 17°, úhel uchycení je 21°. Rozteč mezi jednotlivými disky je 150 mm, rozstup řad od sebe je 1090 mm. Celkový počet disků na podmítači je 40 ks.
- Maximální pracovní hloubka je okolo 20 cm. **Hmotnost stroje je cca 8 500 kg.**
- Dva páry kopírovacích kol rozměru 380/55 – 17“ vpředu.
- Vlastní nastavení hloubky disků se provádí hydraulicky z kabiny traktoru, může být i za jízdy. Ovládání a technické řešení je stejné jako na podmítači Vector.
- Nastavení přítlaku dvojitých STS válců se provádí taktéž hydraulicky z kabiny traktoru. Tímto přítlakem lze reagovat na různé podmínky na poli. V případě potřeby práce disků bez přítlaku lze dvojitě STS válce úplně nadzvednout a vyřadit z provozu, pak je nutné ovšem použít nápravu.
- Těsně před dvojitým STS válcem se nachází smyková deska.



Diskový podmítač Rebell má vlastně dvě nezávisle se ovládající sekce – sekci disků a sekci drobicích válců. Pro rozprostření mulče a zarovnání povrchu je stroj osazen jednořadým zavlačovačem.

Dále je stroj standardně vybaven třibodovým závěsem pro jiný typ zavlačovačů, další drobicí válce nebo pro jednoduchý secí stroj.

Způsoby využití stroje:

- Velké diskové brány pro maximální výsledky
... optimální smísení velkého množství slámy při zpracování strniště disky o průměru 620 mm. Navíc se Rebell postará o vynikající zpětné utužení, takže plevel a výdrol může rychle vzejít.
... mnohostranné možnosti použití. Rebell může nejen provést efektivně zpracování strniště, nýbrž může také připravit seťové lůžko.
- Po pluhu a také zapracování meziplodin před kultivací.
... solidní konstrukce stroje. Vysoká hmotnost stroje více než 8000 kg zajistí vnikání nářadí do půdy téměř v každých podmínkách.
- Může také spolehlivě rozsekat a zapracovat zbytkový organický materiál na povrchu.
... nízké náklady na údržbu. Všechny sklopné díly na Rebellu jsou vybaveny systémem **Lockpin**. Disky jsou zavěšeny trojmo utěsněným dvouřadým příčným valivým bezúdržbovým ložiskem.

Silné argumenty:

- ✓ optimální zapravení i u velkých zbytků ze sklizně
- ✓ vysoká pracovní rychlost
- ✓ optimální vnikání do půdy na základě konstrukce disků
- ✓ nejlepší zpětné utužení velkým dvojitým válcem STS
- ✓ hydraulické plynulé nastavení hloubky Easy Shift
- ✓ přední dvojitá opěrná kola



Podmínky zápůjčky :

KÖCKERLING REBELL 5		
Zdarma		10 ha
Za každý další odpracovaný ha (cena uvedena včetně želez)		350 Kč/ha
<i>Vlastní traktor</i>		
<i>Místo odběru a vrácení NEWIA Staňkov, případně dle dohody</i>		
<i>Vrácení stroje v nepoškozeném stavu</i>		
<i>Vrácení stroje v čistém stavu</i>		

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.